

Функции
светодиодной подсветки Gira
Целевая расстановка световых
акцентов и обеспечение
ориентации снаружи и внутри
помещения

GIRA

Светодиодная подсветка Gira для ориентации в темном пространстве



Светодиодный указатель с пиктограммой
Gira E22 Сталь



розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой
Gira E22 Сталь

Светодиодные указатели Gira
Светодиодные указатели Gira дают возможность целенаправленно использовать световые акценты в темноте. Их можно устанавливать на лестничных площадках, в темных коридорах или на улице. Светодиодные указатели помогут позаботиться о безопасности хождения и ориентации в темных помещениях.

Gira предлагает широкий набор светодиодных указателей, которые совместимы со всеми сериями выключателей. С помощью пиктограмм и надписей можно расширить область применения светодиодных указателей. Все светодиодные указатели имеют долгий срок службы и экономно потребляют электроэнергию.

Светодиодная подсветка Gira для внутренних помещений

Светодиодные указатели Gira для ориентации

Можно вручную устанавливать различные цвета светодиодных указателей: белый, синий, красный, зеленый или оранжевый. Дополнительно возможно установить циклическую смену цветов. Также возможно регулирование освещенности, исходя из индивидуальных потребностей. В светодиодные указатели можно вставлять нанесенные на пленку пиктограммы и надписи, или установить ламелевую решетку. Светодиодные указатели совместимы с сериями выключателей Standard 55, E2, Event, Esprit, а также Gira E22 Термопласт. В установочные рамки серии Gira E22 Алюминий, Gira E22 Сталь, а также Gira F100 светодиодные указатели устанавливаются с помощью промежуточных рамок.

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 1,8 Вт
- сила света: белый цвет 1,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C
- временной цикл смены цветов: 5 минут

Светодиодный сигнальный индикатор Gira

Светодиодный сигнальный индикатор Gira разделен на две части – красную и зеленую, которыми можно управлять с помощью обычного выключателя. С помощью фольги или краски на светодиодный сигнальный индикатор можно нанести надписи, например, «не беспокоить» и «входите». Таким образом, вам никто не сможет помешать в кабинете, конференц-зале или гостиничном номере. Светодиодный индикатор совместим с сериями выключателей Standard 55, Event, Esprit, E2, а также Gira F100.

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,95 Вт
- сила света: красный цвет 0,1 cd, зеленый цвет 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C

01
светодиодный указатель для ориентации Gira E2, цвет рамки: «антрацит»



01

02
светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»




02

03
светодиодный указатель для ориентации с ламелями для рассеивания света Gira E2, цвет рамки: «антрацит»




03



04

04
светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор Gira E2, цвет рамки: «антрацит»



04

Розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой
 Розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой имеет снизу прозрачную вставку, через которую световой поток освещает пространство. Таким образом, происходит мягкая, не слепящая подсветка нижней части стены. Кроме того, в розетку SCHUKO со светодиодной подсветкой встроен сумеречный датчик, который автоматически включает подсветку при недостаточном освещении и автоматически выключает ее при наступлении светлого времени суток. Светодиод устанавливается в корпусе розетки и питается от её контактов. Это позволяет менять осветительные элементы в уже установленных розетках. Розетка SCHUKO устанавливается в серии выключателей Standard 55, Event, Esprit, E2, а также Gira E22.

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,25 Вт.
- сила света: 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C

Светодиоды в качестве контрольной подсветки выключателей
 Выключатели Gira могут оснащаться светодиодами желтого, красного или синего цвета.

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- ток потребления: желтого цвета 2,6 ма, красного цвета 2,6 ма, синего цвета 0,8 ма
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C

Двухклавишный выключатель с подсветкой.

Двухклавишный выключатель с подсветкой совместим с сериями выключателей Standard 55, а также Gira F100. Серийный выключатель может быть оснащен контрольной светодиодной подсветкой оранжевого цвета, что позволяет видеть выключатель издали.

Технические данные.

- напряжения: 230 В AC, 50 Гц
- ток потребления: 1,1 ма
- защита: IP 20
- рабочая температура: -20 °C до +50 °C

Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой
 В серии выключателей Gira E 22 в исполнении Алюминий и Сталь имеются светодиодные подсветки с пиктограммами: туалет, женский туалет, мужской туалет, инвалидная кресло-коляска, лестничная клетка, информация, стрелка, курение запрещено, мобильный телефон запрещен, детская комната. Возможно регулирование уровня яркости. Можно устанавливать различные цвета светодиодных указателей: белый, синий, красный, зеленый или оранжевый. Дополнительно возможно установить и циклическую смену цветов.

Технические данные.

- напряжения: 230 В ~, 50 Гц
- мощность 1,8 Вт
- сила света: белый цвет 0,8 cd
- класс защиты: IP 20
- диапазон рабочих температур: -15 °C до +40 °C
- временной цикл смены цветов 5 минут



05



06



07

05 розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

06 выключатель с контрольной светодиодной подсветкой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

07 двухклавишный выключатель со встроенной контрольной светодиодной подсветкой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

08 светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой Gira E22 Алюминий



08

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstrale
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 21 95-602-0
Fax +49 21 95-602-119

www.gira.com
info@gira.com

Представитель в РФ
ООО «Гилэнд»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс: (495) 232 -05-90
www.gira.ru
info@gira.ru

в г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 541-84-90
в г. Екатеринбург
Тел./факс: (343) 365-70-57
в г. Краснодар
Тел./факс: (861) 220-15-33
в г. Новосибирск
Тел./факс: (383) 362-02-32

Представитель на Украине

ООО «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
www.sirius93.com.ua
info@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

ТОО «NAVEQ System»
Казахстан, 050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
Тел.: +7 (327) 267-25-62
Тел.: +7 (327) 272-30-77
Тел./факс: +7 (327) 272-30-78
info@naveq.kz
www.gira.kz
www.naveq.kz

Светодиодная подсветка для
внешнего использования

Светодиодный указатель Gira TX_44

Светодиодные подсветки в серии выключателей TX_44 могут использоваться и на улицах. Стандартные цвета: белый, синий и оранжевый. Светодиодный указатель защищен матовым стеклом и имеет степень защиты IP 44. Так же светодиодный указатель может устанавливаться в панели и энергетические стойки.

Технические данные.

- напряжения: 230 В АС, 50 Гц
- мощность: 0,85 Вт.
- сила света: белый цвет 0,8 cd, синий цвет 0,3 cd, оранжевый цвет 0,4 cd
- защита: IP 44 при монтаже с уплотнительным манжетом в монтажную коробку скрытого монтажа, IP 20 при обычной установке
- рабочая температура: -15 °С до +50 °С



Светодиодный указатель для ориентации
Gira TX_44, цвет: «под алюминий»